logo vieta

EB

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
NR. KSK/OK/PK/2013/1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Dūmtraukio išorinė siena ***KONEKT PK, PKW, PK2W, PK48, PK55***

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 1 dalį:

KONEKT dūmtraukio išorinė siena T600 (N) G(50) Mn

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai išorinės sienos elementai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Komercinis pavadinimas: Konekt System Kominowy
Gamintojas: KONEKT Marcin Romańczuk
Wiewiórcza g. 11
15-532 Bialystokas
Įmonės adresas: 15-703 Bialystokas, Al. Jana Pawła II 79

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 2+

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Įstaigos Nr. **1020**
Įstaigos pavadinimas: **TZUS Technicky A Zkusebni Ustav Stavebni Praha s.p. (valstybės įmonė Prahos statybos technikos ir bandymų institutas) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Čekijos Respublika**
pradiniu gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimu;
atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal SISTEMĄ 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr.
1020-CPD-030046925

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, **susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**
Netaikoma.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Šiluminė varža	0,2m²K/W	
Atsparumas ugnies poveikiui iš vidaus į išorę	T600 G (50)	EN 12446:2011
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	netaikoma	
Degumo klasė	A1	
Gniuždomasis stipris – statinio aukštis	35 ilginiai metrai	
Lenkiamasis stipris - atsparumas vėjo apkrovai	1400 mm	
Atsparumo šalčiui bandymo metodas (EN 14297)	Kriterijai įvykdyti 25 ciklai	
Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką	nėra	

10. 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

KONEKT Marcin Romańczuk
15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111
tel. 85 674 50 73, fax 85 741 50 67
NIP 542-162-69-69, REGON 200193961

Bialystokas, 2013 m. liepos 1 d.

Marcin Romańczuk, savininkas