logo vieta

EB

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011

NR. KSK/PW/2013/1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
KONEKT* tuščiaviduris vėdinimo blokelis *PW1, PW2, PW3, PW4
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 1 dalį:
KONEKT* tuščiaviduris vėdinimo blokelis *PW1, PW2, PW3, PW4
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Tuščiavidurių vėdinimo blokelių sistema EN 771-3, II klasė
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Komercinis pavadinimas: Konekt System Kominowy
Gamintojas: KONEKT Marcin Romańczuk
Wiewiórcza g. 11
15-532 Bialystokas
Įmonės adresas: 15-703 Bialystokas, Al. Jana Pawła II 79
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 4
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju
Įstaigos Nr. **netaikoma**
Įstaigos pavadinimas: **netaikoma**
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Netaikoma.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	
Matmenys	PW1 – 25x20x24, PW2 – 25x36x24, PW3 – 50x25x24, PW4 – 50x36x24	EN 771-3:2003/A1:2005
Gniuždomojo stiprio vidutinė reikšmė	3 N/mm^2	
Matmenų stabilumas	netaikoma	
Rišiklio stipris EN 998-1	0,15 N/mm^2	
Stipris lenkiant ir gniuždant	netaikoma	
Degumo klasė	A1	
Vandens įgėris	Saugoti nuo išorės poveikio, būtinas aptinkavimas	
Pralaidumas vandens garams EN 1975	netaikoma	
Tūrinis tankis	1200 kg/m^3	

Šiluminė varža	0,1m^{2}K/W
Patvarumas ir atsparumas šaldymui/atitirpinimui	Kriterijai įvykdyti - 25 ciklai
Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką	nėra

10. 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Bialystokas, 2013 m. liepos 1 d., Marcin Romańczuk, savininkas

KONEKT Marcin Romańczuk
15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111
tel. 85 674 50 73, fax 85 741 50 67
NIP 542-162-69-69, REGON 200193961